

Communicatie voorstel


- Noodcentrum staat standaard op coördinatiekanaal 1
- Alle voertuigen staan standaard op coördinatiekanaal 1
- Manschappen en bevelvoerder staan op BRW 1
- Bevelvoerders 2^{de} porto staat op coördinatiekanaal 1
- OVD staat op coördinatie 1 2^{de} porto op coördinatie 2

- Coördinatiekanaal = incidentkanaal (porto's aanpassen)


visueel

Start incidenten 2222

Noodcentrum




110



111 /113 /119

Noodcentrum



BHV



- Voordelen:

- Bij start incident communicatiestructuur
- Noodcentrum heeft geen last van ruis (communicatie manschappen en bevelvoerder)
- Manschappen hebben geen last van communicatie noodcentrum
- Bij dagelijkse werkzaamheden heeft noodcentrum geen ruis van brandweer werkzaamheden.
- Noodcentrum/ Poort moeten niet meer BRW 1 continu uitluisteren wel coördinatie 1

- Nadelen

- Bevelvoerder rukt standaard met 2 porto's uit

Wat bij verdere opschaling naar lokaal netwerk op verzoek 100

- Wanneer 100 naar lokaal netwerk opschaalt gaan we naar het bestaande communicatie schema.
- Nadeel:
- OVD DOW heeft 3 porto's coordinatie 1/ coordinatie 2/ C2000

visueel

