

L3G 06.05.C.15 - Manueel vertical transport tot 23kg.

-
- | | |
|-------------|---|
| Doel | Het doel van dit beleid is om: <ul style="list-style-type: none">• Het manueel verticaal transport van gereedschappen, materialen, slangen kabels etc. op een veilige manier uit te voeren• Het borgen van deze veilige werkmethode. |
|-------------|---|

Toepassing	De eisen gelden voor alle manuele verticale transporten van gereedschappen, materialen, slangen kabels etc.
-------------------	---

-
- | | |
|------------------|--|
| Doelgroep | Dit document bevat regels voor: <ul style="list-style-type: none">• Department leader van vragende afdeling / plant.• Planner.• Gebruikers |
|------------------|--|

Definities	Voor een overzicht en uitleg van gebruikte termen zie het document L3G 03.00 Definities.
-------------------	--

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.05.C.15 - Manueel vertical transport tot 23kg, Vervolg

Algemene eisen

Het gebruik van touw voor manuele verticale transporten tot een hoogte van 0 tot 8 meter is toegestaan als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Hijszak of hijsnet welke ontworpen is voor het hijsen van kleine lasten
- Touw geschikt voor het hijsen van kleine lasten met aangezette haak of musketon bevat een label met : touw wat gebruikt wordt als hijsmiddel moet een label hebben met daarop de fabrikant , serienummer , de Working Load Limit , CE markering en het jaar van fabricatie
- Hijsgebied afzetten of bewaken
- Max 23 kg hijsen
- Haken en ogen zijn bevestigd door een deskundig persoon.
- Bovenste persoon hijst
- Geborgd wordt dat bij het doorslippen van het touw door de hand de last blijft hangen op 2 m van de grond. (bv door knoop in het touw)

Het gebruik van touw voor manuele verticale transporten tot een hoogte van 8 tot 25 meter is toegestaan als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Touw geschikt voor het hijsen van kleine lasten met aangezette haak of musketon bevat een label met : touw wat gebruikt wordt als hijsmiddel moet een label hebben met daarop de fabrikant , serienummer , de Working Load Limit , CE markering en het jaar van fabricatie
- Hijszak of hijsnet welke ontworpen is voor het hijsen van kleine lasten
- Hijsgebied afzetten of bewaken
- Max 20 kg hijsen
- Bovenste persoon hijst
- Een daarvoor geschikt hijspunt
- Gebruik maken van een katrol met rem
- Haken en ogen zijn bevestigd door een deskundig persoon.

Vastmaken van slangen en kabels aan bordessen en steigers is alleen toegestaan middels sjorbandjes of gebruik van hijsband in combinatie met harpsluiting. Het gebruik van touwen is NIET toegestaan.



Vervolg op volgende pagina

L3G 06.05.C.15 - Manueel vertical transport tot 23kg., Vervolg

**Eisen department leader
aanvragende plant / afdeling**

Het is de verantwoordelijkheid van de department leader om:

- Er voor te zorgen dat het manueel verticaal transport van gereedschappen, materialen, slangen kabels etc. op een veilige manier uitgevoerd wordt volgens deze procedure
- Het MOC proces toe te passen voor afwijkingen van deze procedure
- Zorg dragen dat inspectie en keuring van materialen die eigendom zijn van zijn / haar afdeling gebeurd conform de geldende afspraken

Eisen Planner

-
- Indien langerlopende klus met significant meer transport bewegingen dan een afgezet hijsgebied definiëren

Eisen gebruikers

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om:

- VOORAF visuele check van de te gebruiken materialen (touw, hijszak, haak/musketon, etc.)
- Gebruik maken van de juiste materialen op de juiste manier
- Tijdens langerlopende klus met significant meer transport bewegingen dan gebruik maken van een afgezet hijsgebied

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.05.C.15 - Manueel verticaal transport tot 23kg, Vervolg

Technische eisen

Hijszak:

- Ontworpen om te hijsen (te herkennen aan fabrikantenplaatje met CE)
- Minimaal 2 lussen ontworpen om te hijsen
- De lussen sluiten de hijszak tijdens hijsen
- Minimale ontwerpbelasting 30 KG
- Herkenbaar als hijszak
 - Bovenstaand geldt voor alles dus ook voor hijsen van isolatiewol en sheeting!



Alle materialen:

- Altijd de verplichting om materiaal te gebruiken welke ontworpen is voor het hijsen van kleine lasten
- Altijd de verplichting voor gebruik het materiaal te inspecteren
- Alle materialen die gebruikt worden voor manueel verticaal transport dienen onmiddellijk zichtbaar buiten gebruik gesteld worden bij zichtbare schade of overmatige slijtage
- Alle materialen die gebruikt worden voor manueel verticaal transport dienen gekeurd en geïnspecteerd door een erkende inspectiefirma
- Er dient duidelijk zichtbaar op het materiaal te worden aangebracht dat de keuring heeft plaatsgevonden en voor de gebruiker dient duidelijk te zijn tot wanneer deze keuring geldig is

Vervolg op volgende pagina

L3G 06.05.C.15 - Manueel verticaal transport tot 23kg,

Vervolg, Vervolg

Record retention eisen

-

Coördinatie met andere eisen

[L3D_06.05.C.15_BLD_EH&S_MAINT_Hijsen_en_heffen](#)

FAQ

[Veel gestelde vragen](#)

Goedkeuring

Naam: U377060
Datum: 28-10-2016
MOC: [EHS2016070031](#)

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.

Datum	Naam	Wijzigingen
23 januari 2019	ND09252	Namen vervangen door mannummers i.v.m. privacywetgeving
28 oktober 2016	U361183	Wijziging in onderscheid tot 8 m en boven de 9 m hijsen met touw Verduidelijking waaraan hijszak moet voldoen Verantwoordelijkheid van de plantleader dat er gekeurd en geïnspecteerd wordt van afdelingseigendom.
23 mei 2016	U361183/ U382933	In overleg met inspectiefirma en J de Vries : de eisen betreffende touw vastgelegd. Touw bevat een label met fabrikant , WLL etc. Inspectie termijnen conform de bijlage van de maintenance procedure bijlage. Organisatie van inspectie vanuit SAP. + methode borgen kabels/slangen aan reling uitgebreid met hijsband+harpsluiting ivm trillingen van HD/vacuum slangen. EHS2016030005
September 2015	U368683 / M.V.	Nieuwe Procedure.