

Hulpdocument 23: Zelfsluitende poorten (safety bars) bij vaste ladders

Het doel van dit vereiste is het beschermen van gebruikers die op of van vaste ladders stappen. safety bars keren automatisch terug in de gesloten positie elke keer nadat ze gebruikt zijn.

Een ingangs-/uitgangspunt is een plek waar mensen vanaf een hooggelegen oppervlak van een ladderopening zouden kunnen vallen, zoals een vloer of een rustplatform.

De afdeling kan aan de vereiste voldoen door een inspectie van de vaste ladders uit te voeren, de vaste ladders met safety bars in kaart te brengen, en deze opnieuw in te richten. De ladders die het grootste risico vormen moeten opnieuw ingericht worden.

U kunt de leveranciers van de apparatuur benaderen om de beschikbare types van (safety bars) op uw locatie te vinden. U kunt kiezen voor een poort met een enkele of een dubbele reling (beide zijn toegestaan maar de versie met enkele reling geeft nog steeds kans op valgevaar bij bepaalde breedtes van doorgang).

Als u kiest voor een poort met een dubbele reling, dan kunt u gebruikmaken van een Dow EMETL.

Goedkeuring

Naam: UA00422
Datum: 26-11-2019
MOC: [EH&STNZ2019090005](#)

Document historie

Overzicht van tenminste de laatste 3 wijzigingen van dit document, inclusief alle wijzigingen van de afgelopen 6 maanden. De meest recente wijziging staat bovenaan.

Datum	Naam	Wijzigingen
26 november 2019	U371036	Nieuw hulpdocument.
